









Technikai adatlap száma: 854

BODY 410 CHASSIS COAT 3in1 korróziógátló bevonat SPRAY



Általános leírás	Felületek	Előkészítés/tisztítás
<p>1K alkid bázisú fedőfesték, alapozó és korróziógátló egyben</p> <p>DTM (közvetlenül a fémre) nincs szükség alapozóra vagy tapadásközvetítőre.</p> <p>Cink-foszfát tartalmának köszönhetően kiváló korróziógátló hatású.</p> <p>Rendkívül benzin és olajálló</p> <p>Selyemfényű</p>	<p>Mindenféle fémfelületre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alumínium, - galvanizált acél, - rozsdamentes acél, - egyéb fémfelületek. <p>Járművek alvázára.</p>	<p>Csiszoljuk meg a felületet a megfelelő finomságú csiszolópapírral.</p> <p> Puha kendővel töröljük le, majd zsírtalanítsuk 770/771 zsírtalanítóval.</p> <p>Töröljük szárazra, majd hagyjuk megszáradni a felületet.</p>

Felhasználás: Vigyünk fel 2 réteget a megfelelően előkészített felületre.

	Rázzuk fel jól: 2-3 percig		24 óra /23 C fokon		Használat után tartsuk fordítva a flakont. Permetezzünk ki egy kis mennyiséget a fuvóka tisztításához.
	2 réteg 50-70 mikron		10-15 perc / 23 C fokon		
	20-30 cm-ről vigyünk fel vékony rétegeket.	<p>Megjegyzések:</p> <p>Használjuk a technikai adatlapban leírtak szerint.</p> <p>Rázzuk fel alaposan, a golyó csörgésétől számítva 2-3 percig.</p> <p>Előkészítés után alaposan tisztítsuk meg a felületet.</p> <p>Tesztfújást javaslunk hasonló felületre.</p> <p>Optimális hőmérséklet: 10-25°C.</p>		<p>Tárolás és felhasználás:</p> <p>Tárolás: +5-+25 C ° között</p> <p>Felhasználható: 36 hónapig (felbontatlan palackban)</p>	
<p>Lobbanáspont:</p> <p>Sűrűség: 0,78+-0,02 g/cm³</p> <p>Szárazanyag tartalom: hígítás nélkül 30+-2 súly%</p> <p>VOC(2004/42/EC): maximum: 840 g/L A termékben max: 840 g/L 2004/42/IIB(e)</p>			Mindig használjunk megfelelő védőeszközt és szellőztetést		
			Kövessük a technikai adatlap utasításait.		

Kizárólag foglalkozásszerű használatra. A fenn említett információk a laboratóriumi vizsgálatok alapján kerültek kiállításra, az adatlap időpontjában meglévő legjobb tudásunk szerint. Az adatok kizárólag információs céllal lettek kiállítva. Nem vállaljuk a felelősséget az esetleges hibákért, pontatlanságokért és hiányosságokért. A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze az adatlap újabb kiadásait további információkért. A termék szellemi tulajdona, védjegye és szerzői jogai védettek. Minden jog fenntartva. A termékhez tartozó biztonsági adatlap és figyelmeztetések figyelmesen átolvasandók! Az itt feltüntetett információk módosítása vagy megszüntetése, bármikor saját belátásunk szerint lehetséges előzetes figyelmeztetés nélkül. Nem vállalunk felelősséget az információk frissítéséért. Ebben a rögzített záradékban lefektetett szabályokat kell alkalmazni bármilyen jövőbeni változásra és módosításra nézve.

2023 június

Gyártó: HB BODY S.A. Auto Refinishing Products, GÖRÖGORSZÁG

Magyarországon forgalmazza: Totál Lux Kft, www.totallux.hu, Tel: 06-26-340-350